





غراء فيكتور رايبيد	
الكمية	290 مل
الوصف	مادة لاصقة أساسها البولييمر
اللون	أبيض طبيعي
المواصفات الفنية	
تصلب السطح	15 دقيقة
الاستخدام	الداخلي والخارجي
درجة الحرارة التشغيلية	+10 C ... +25 C
درجة الحرارة التشغيلية المثالية	درجة مئوية ... + 25 درجة مئوية ، الرطوبة 60% + 15
زمن التصلب	2,5 - 3mm / 24h
مقاومة الحرارة (بعد التصلب)	-40C ... +80 C
الكثافة	1,47 g/l
قوة الالتصاق	3,92 N/mm ²
تستند جميع المعلمات المحددة إلى الاختبارات العملية المتوافقة مع معايير الشركة المصنعة الداخلية وتعتمد بشدة على ظروف تصلب المنتج (c.a. ، البيئة المحيطة ، درجة حرارة السطح ، جودة المعدات المستخدمة ومهارات الشخص الذي يطبق المنتج).	

وصف المنتج :

مادة غراء لاصقة أساسها البولييمر للاستخدام العام الداخلي والخارجي. مقاوم الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة. يجف المنتج بسبب تأثير رطوبة الهواء. لا يحتوي على مذيبيات أو أيزوسيانات أو ماء. تتيح الفوهة العريضة بشكل خاص الالتصاق الأولي السريع.

الاستخدام والخصائص :

يستخدم Tytan Vector على نطاق واسع لأعمال التركيب والتشطيب. الغراء على سبيل المثال الخرسانة والخشب والجص والطوب والزجاج والفلين والحجر واللوح. قوة أولية ونهائية عالية والتصاق أولي سريع. لا تلتصق البلاستيك PE / PP أو التفلون أو الأسطح البيتومينية.

تعليمات الاستخدام:

اقرأ ورقة بيانات السلامة قبل الاستخدام

تحضير الأسطح:

- يجب أن تكون الأسطح المربوطة مستوية وجافة وخالية من الملوثات والمواد التي تعيق الالتصاق.
- يفضل مزيج شحوم للأسطح مع الأسيتون أو الإيثانول (الزجاج ، الصقيل ، المعدن) أو المنظفات.

تحضير المنتج :

- قم بقطع طرف الخرطوشة وقم بلف أداة التثبيت. استخدم فقط الفوهة ذات الطراز "V" ، المرفقة بالمنتج. أدخل الخرطوشة في مسدس التطبيق. بسبب اللزوجة العالية للمنتج ، يوصى باستخدام مكبس خرطوشة قوي.

توجيهات الاستخدام

- ضع المادة اللاصقة على شكل نقط أو شرائط على السطح أو المادة الملتصقة.
- في حالة الأسطح العريضة ، يجب وضع المادة اللاصقة في خط متموج من أجل زيادة الالتصاق الأولي.
- بعد التطبيق ، قم بتوصيل العناصر المترابطة واضغط بالتساوي.
- يمكن إعادة تصحيح الاجزاء المراد لصقها في غضون 10 دقائق.
- قد لا يتم وضع المادة اللاصقة بشكل مستمر فوق السطح اللاصق ، لأنها تعالج عند ملاسة رطوبة الهواء وكذلك رطوبة السطح.
- في حالة الأسطح الثقيلة قد يتطلب دعمها لمدة 24 ساعة على الأقل

التنظيف :

- يتم تنظيف المواد غير الجافة باستخدام المنظف، ولا يمكن إزالة المواد الجافة إلا ميكانيكياً.

صلاحية المنتج :

- مدة الصلاحية المضمونة هي 12 شهراً من تاريخ التصنيع عند تخزينها في عبوة أصلية غير مفتوحة في درجات حرارة تتراوح من +5 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية في مكان جاف محمي من التجمد والحرارة الزائدة.

احتياطات السلامة والصحة :

- للحصول على معلومات مفصلة ، ابحث عن صحيفة بيانات سلامة المواد المتوفرة لدى المنتج عند الطلب. اعتبارات التخلص: يجب التخلص من بقايا المنتج والخرابيش الفارغة وفقاً للوائح المحلية الرسمية.

الملاحظات والقيود :

- يوصى بإجراء اختبارات التصاق قبل التطبيق.
- غير مناسب للأسطح المصنوعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والتفلون والأسطح البيتومينية .
- المنتج غير مخصص لعناصر الترابط المغمورة في الماء بشكل دائم.



غراء ديكور اكسبرس

الكمية	310 مل
الوصف	مادة لاصقة أساسها الأكريليك
اللون	أبيض طبيعي
المواصفات الفنية	
المحتوى الصلب	68 - 74
الكثافة [g/cm ³]	1,3 - 1,5
وقت العمل (حسب الظروف المحيطة وخصائص الأرضية السفلية) [دقيقة]	10 - 15
القابلية للاشتعال	-
زمن التصلب الكامل (ساعة)	24
الاستهلاك [g/m ²]	300 - 500
مقاومة درجة الحرارة	-20 - +60
درجة الحرارة التشغيلية	+10 - +30
تستند جميع المعلمات المحددة إلى الاختبارات المعملية المتوافقة مع معايير الشركة المصنعة الداخلية وتعتمد بشدة على ظروف تصلب المنتج (c.a. ، البيئة المحيطة ، درجة حرارة السطح ، جودة المعدات المستخدمة ومهارات الشخص الذي يطبق المنتج).	

وصف المنتج :

لاصق تركيب مكون من مكون واحد ، موصى به للربط مواد البناء المختلفة المستخدمة في أعمال التشطيب والإصلاح للأسطح الماصة مثل: الخرسانة والجص واللوح والخشب والجبس.

الاستخدام والخصائص :

ربط مواد العزل الحراري والصوتي

رابط العناصر الديكورية والزخرفية

الألواح ، الألواح الأرضية ، الألواح ، بلاط السيراميك

المميزات :

سرعة أولية ودائمة

يُظهر المنتج التصاقًا ممتازًا لمعظم مواد البناء والتشطيب شيوعاً مثل البوليسترين وبلاط السيراميك والخشب والأجزاء المعدنية والبلاستيكية والألواح والراغوي، الصوف المعدني

لا يحتوي على مذيبيات

عديم الرائحة

غير قابل للاشتعال

مفصل مرن

مقاوم للرطوبة

طريقة الاستخدام :

قبل البدء ، اقرأ تعليمات السلامة

تجهيز الأسطح

يجب أن تكون الأسطح المربوطة مستوية وجافة وخالية من الملوثات والمواد التي تعيق الالتصاق.

تجهيز المنتج

قطع الفوهة إلى القطر المطلوب ، وقطع منفذ الخرطوشة وربط الفوهة. أدخل الخرطوشة في المسدس.

التطبيق

ضع المادة اللاصقة على شكل خرز أو شرائط على السطح أو المادة الملتصقة .

بعد التطبيق ، قم بتوصيل الأسطح واضغط بقوة وبشكل متساو .

ضع المادة اللاصقة على السطح الذي تريد لصقه خلال 10-15 دقيقة .

إذا لزم الأمر ، يتم وضع دعائم للمواد الثقيلة

التنظيف

يتم تنظيف المواد غير الجافة باستخدام الماء، ولا يمكن إزالة المواد الجافة إلا ميكانيكياً.

الملاحظات والقيود :

يجب أن يكون سطح واحد على الأقل ماصاً.

يوصى بإجراء اختبارات التصاق قبل تطبيق المادة اللاصقة.

تجنب ملامسة السيلكون للماء حتى يتم يلتصق تماماً.

غير مناسب للأسطح المصنوعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين التفلون والأسطح البيتومينية.

غير مناسب للأسطح المبللة بشكل دائم.

صلاحية المنتج :

مدة الصلاحية المضمونة هي 24 شهراً من تاريخ التصنيع عند تخزينها في عبوة أصلية غير مفتوحة في درجات حرارة تتراوح من +5 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية في مكان جاف محمي من التجمد والحرارة الزائدة

احتياطات السلامة والصحة :

للحصول على معلومات مفصلة ، ابحث عن صحيفة بيانات سلامة المواد المتوفرة لدى المنتج عند الطلب . اعتبارات التخلص : يجب التخلص من بقايا المنتج والخرطيش الفارغة وفقاً للوائح المحلية الرسمية.



سيليكون الاكريليك	
500 gr	الكمية
سيليكون الاكريليك	الوصف
أبيض ، بني	اللون
المواصفات الفنية	
1,66 – 1,68 g/ml	الكثافة
40 - 50	التصلب (ISO 868)
20 – 10 دقيقة	وقت التجفيف الأولي
80+ - 20-	المقاومة الحرارية
1.0 – 0.5mm/24 h (+23 °C, 50% R.H.)	نسبة المعالجة
تستند جميع المعلمات المحددة إلى الاختبارات المعملية المتوافقة مع معايير الشركة المصنعة الداخلية وتعتمد بشدة على ظروف تصلب المنتج (c.a. ، البيئة المحيطة ، درجة حرارة السطح ، جودة المعدات المستخدمة ومهارات الشخص الذي يطبق المنتج).	

الاستخدام:

إطارات الأبواب و النوافذ

مفاصل الخشب والجص والبولي كربونات والمواد البلاستيكية

مفاصل الألمونيوم والزجاج

المميزات :

التصاق ممتاز للأسطح المسامية والغير مسامية

مرن بعد المعالجة

يمكن تنظيفه بالماء

لا ينهار ولا يتشقق

مانع للتسربات